

Cinta **MASKING TAPE** PINTURERO

Cinta profesional para enmascarar trabajos de pintura y decoración.



Espesor 0.12MM

Adhesión al acero 2N / 25MM

Resistencia a la tensión 62 N / 25MM

Elongación 6%

Color Azul

Ideal



MADERA



YESO



VIDRIO

Formas



CINTAS

Aplicaciones



USO MANUAL

PRESENTACIONES

19MM X 55M (¾ ") 24MM X 55M (1") 36MM X 55M (1 ½") 48MM X 55M (2")

Aplicaciones

- Utilizada para delinear y prevenir la transmisión de recubrimientos durante el trabajo de pintura.
- Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, grasa y humedad. Aplicar presión moderada una vez adherida la cinta.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y libre de polvo, evite la luz directa del sol. Usar dentro de los 15 meses después de su fabricación.

Características

- Cinta con capacidad impermeable, conformable a superficies lisas y con textura ligera como muros, madera y azulejos. Resistente a recubrimientos base agua y solvente.
- Para uso en interiores y exteriores. Mantiene su capacidad de adhesión hasta por 14 días, sin lastimar la superficie o dejar residuos de adhesivo al ser retirada.

FÁBRICA NACIONAL DE LIJA, S.A. DE C.V.
Av. Presidente Juárez No. 225,
Tlalnepantla, México.
Teléfono: 52-55 5366-1400

FANDELI

www.fandelicintas.com