



DISCO DE CORTE T41 **HEAVY DUTY DCD-113** 4½"



Dimensiones (in): $4\frac{1}{2} \times 0.040 \times \frac{7}{8}$

Dimensiones (mm): $115 \times 1.0 \times 22.2$

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Grado: 60

Dureza: U

Aglomerante: BF

Especificación: A60UBF



ESMERILADORA ANGULAR






www.fandeliindustrial.com







TIPO 41

D1 (diámetro) = $4\frac{1}{2}$ " / 115 mm

D2 (barreno) = $\frac{7}{8}$ " / 22.2 mm

E (espesor) = 0.040" / 1.0 mm

CARACTERÍSTICAS

- Disco de corte de ejecución plana de Óxido de Aluminio.
- Rendimiento garantizado en sustratos acero al carbón e inoxidable.
- No contamina los sustratos de trabajo.
- Acción de corte suave y rápida, con mínima rebaba y sin machas térmicas.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

- Utilice amoladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que la herramienta este desconectada.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no este dañado.
- Mantener el disco a un ángulo mayor de 90°, nunca inclinar durante el corte, nunca usar para desbastar.
- No ejerza presión lateral contra el disco durante el corte.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

 Diseñado para corte en acero al carbón en inoxidable.

USO

- Corte de láminas metálicas.
- Corte de perfiles huecos y sólidos de acero al carbón e inoxidable.
- Corte de soleras y placas metálicas.

ALMACENAMIENTO

 Almacene en un lugar fresco y seco de forma horizontal evitando golpes y caídas.

UNIDAD DE EMPAQUE

■ Interno: 50*.

■ Externo: 400*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD









